



Wąż hydrauliczny o dużej żywotności, XFIGHT R13 - 350 BAR

Wąż hydrauliczny wieloopłotowy do wysokiego ciśnienia. Wąż o zwiększonej elastyczności w stosunku do standardu normy. Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1 000 000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 R13, SAE 100 R13, ISO 3862-1 R13. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego (sześć warstw dla DN 38). Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 350 bar do 380 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +121°C - olej hydrauliczny (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydr. XFIGHT 5000 R13 3/4" MSHA Indeks: HW-R13-XFGT-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 80,86 zł (99,46 zł)
Wąż hydr. XFIGHT 5000 R13 1" MSHA Indeks: HW-R13-XFGT-25	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż hydr. XFIGHT 5000 R13 1.1/4" MSHA Indeks: HW-R13-XFGT-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 62,00 zł (76,26 zł)
Wąż hydr. XFIGHT 5000 R13 1.1/2" MSHA Indeks: HW-R13-XFGT-38	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie