

Wąż hydrauliczny o dużej żywotności, XFIGHT R15 - 420 BAR



Wąż hydrauliczny wielopłotowy do wysokiego ciśnienia. Wąż o zwiększonej elastyczności (promień gięcia 50% lepszy w stosunku do standardu normy). Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1 000 000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Stosowany w instalacjach hydrauliki siłowej dużych maszyn budowlanych i wszelkiego rodzaju urządzeń z napędem hydraulicznym. Normy: EN 856 R15, SAE 100 R15, ISO 3862-1 R15. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego (sześć dla DN 32 i DN 38). Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 420 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +121°C - olej hydrauliczny (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydr. XFIGHT 6000 R15 3/4" MSHA Indeks: HW-R15-XFGT-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 83,65 zł (102,89 zł)
Wąż hydr. XFIGHT 6000 R15 1" MSHA Indeks: HW-R15-XFGT-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 98,76 zł (121,47 zł)
Wąż hydr. XFIGHT 6000 R15 1.1/4" MSHA Indeks: HW-R15-XFGT-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 196,04 zł (241,13 zł)
Wąż hydr. XFIGHT 6000 R15 1.1/2" MSHA Indeks: HW-R15-XFGT-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 122,51 zł (150,69 zł)