

Wąż hydrauliczny wieloplotowy ADVANSTAR R15 - 420 BAR



Wąż hydrauliczny wieloplotowy do wysokiego ciśnienia. Wąż o zwiększonej elastyczności (promień gięcia 50% lepszy w stosunku do standardu normy). Żywotność węża potwierdzona testem 500.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Stosowany w instalacjach hydrauliki siłowej dużych maszyn budowlanych i wszelkiego rodzaju urządzeń z napędem hydraulicznym. Normy: EN 856 R15, SAE 100 R15, ISO 3862-1 R15. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy spiralne drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 420 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +120°C (olej hydrauliczny).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR R15 3/4" MSHA Indeks: HW-R15-19A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 62,34 zł (76,68 zł) +30m 53,43 zł (65,72 zł)
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR R15 1" MSHA Indeks: HW-R15-25A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 78,95 zł (97,11 zł) +20m 67,67 zł (83,23 zł)
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR R15 1.1/4" MSHA Indeks: HW-R15-32A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 111,26 zł (136,85 zł) +10m 95,36 zł (117,29 zł)