



Wąż hydrauliczny wysokociśnieniowy i wysoce elastyczny, ADVANSTAR- 4SH

Wąż hydrauliczny wieloopłotowy do wysokiego ciśnienia. Wąż o zwiększonej elastyczności w stosunku do standardu normy. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Stosowany w instalacjach hydrauliki siłowej dużych maszyn budowlanych i wszelkiego rodzaju urządzeń z napędem hydraulicznym. Normy: EN 856 4SH, ISO 3862-1 4SH. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy spiralne drutu stalowego. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 325 bar do 420 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +120°C (olej hydrauliczny).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR 4SH 3/4" MSHA Indeks: HW-4SH-19A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,67 zł (62,32 zł) +30m 43,43 zł (53,42 zł)
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR 4SH 1" MSHA Indeks: HW-4SH-25A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 69,86 zł (85,93 zł) +20m 59,88 zł (73,65 zł)
Wąż hydrauliczny ADVANSTAR 4SH 1.1/4" MSHA Indeks: HW-4SH-32A	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 90,15 zł (110,88 zł) +10m 77,27 zł (95,04 zł)