



Wąż hydrauliczny XFIGHT 5000 R13 MSHA

Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zwiększonej elastyczności (promień gięcia 50% lepszy w stosunku do standardu normy). Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 R13, SAE 100 R13, ISO 3862-1 R13. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego (sześć dla DN 32 ÷ DN 38). Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 350 bar do 380 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +121°C (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydr. XFIGHT 5000 R13 3/4" MSHA Indeks: HW-R13-XFGT-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 80,86 zł (99,46 zł)
Wąż hydr. XFIGHT 5000 R13 1" MSHA Indeks: HW-R13-XFGT-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 109,31 zł (134,45 zł)
Wąż hydr. XFIGHT 5000 R13 1.1/4" MSHA Indeks: HW-R13-XFGT-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 151,99 zł (186,95 zł)
Wąż hydr. XFIGHT 5000 R13 1.1/2" MSHA Indeks: HW-R13-XFGT-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 242,25 zł (297,97 zł)