

Wąż hydrauliczny XFIGHT 6000 R15 MSHA



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zwiększonej elastyczności (promień gięcia 50% lepszy w stosunku do standardu normy). Podwyższona żywotność węża w stosunku do normy potwierdzona testem 1.000.000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 R15, SAE 100 R15, ISO 3862-1 R15. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy drutu stalowego (sześć dla DN 32 i DN 38). Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 420 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +121°C (chwilowo +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydr. XFIGHT 6000 R15 3/4" MSHA Indeks: HW-R15-XFGT-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 107,54 zł (132,27 zł)
Wąż hydr. XFIGHT 6000 R15 1" MSHA Indeks: HW-R15-XFGT-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 126,98 zł (156,19 zł)
Wąż hydr. XFIGHT 6000 R15 1.1/4" MSHA Indeks: HW-R15-XFGT-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 252,05 zł (310,02 zł)
Wąż hydr. XFIGHT 6000 R15 1.1/2" MSHA Indeks: HW-R15-XFGT-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 302,63 zł (372,23 zł)