



Wąż hydrauliczny z opłotem tekstylnym EN 854 2TE

Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Stosowany do instalacji o niższych ciśnieniach. Charakteryzuje się dużą elastycznością i lekkością. Norma: EN 854 2TE. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy opłot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 40 bar do 75 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C. Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/4" Indeks: HW-2TE-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,31 zł (13,91 zł) +30m 9,19 zł (11,30 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/16" Indeks: HW-2TE-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,67 zł (15,58 zł) +30m 10,29 zł (12,66 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/8" Indeks: HW-2TE-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,86 zł (19,51 zł) +30m 12,88 zł (15,84 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/2" Indeks: HW-2TE-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,85 zł (23,19 zł) +30m 15,32 zł (18,84 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/8" Indeks: HW-2TE-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,43 zł (27,59 zł) +30m 18,23 zł (22,42 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/4" Indeks: HW-2TE-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 28,81 zł (35,44 zł) +30m 23,41 zł (28,79 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1" Indeks: HW-2TE-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 45,54 zł (56,01 zł) +20m 37,00 zł (45,51 zł)