

Wąż hydrauliczny z oplotem tekstylnym EN 854 2TE



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Stosowany do instalacji o niższych ciśnieniach. Charakteryzuje się dużą elastycznością i lekkością. Normy: EN 854 2TE. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy oplot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 40 bar do 80 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C. Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/4" Indeks: HW-2TE-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,73 zł (15,66 zł) +30m 10,61 zł (13,05 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/16" Indeks: HW-2TE-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,25 zł (17,53 zł) +30m 11,87 zł (14,60 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/8" Indeks: HW-2TE-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,84 zł (21,94 zł) +30m 14,87 zł (18,29 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/2" Indeks: HW-2TE-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,21 zł (26,09 zł) +30m 17,68 zł (21,75 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/8" Indeks: HW-2TE-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 25,24 zł (31,05 zł) +30m 21,03 zł (25,87 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/4" Indeks: HW-2TE-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,41 zł (39,86 zł) +30m 27,01 zł (33,22 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1" Indeks: HW-2TE-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 51,23 zł (63,01 zł) +20m 42,69 zł (52,51 zł)