

Wąż hydrauliczny z opłotem tekstylnym EN 854 2TE



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Stosowany do instalacji o niższych ciśnieniach. Charakteryzuje się dużą elastycznością i lekkością. Norma: EN 854 2TE. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy opłot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 40 bar do 75 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C. Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/16" Indeks: HW-2TE-05S	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/4" Indeks: HW-2TE-06S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,66 zł (14,34 zł) +30m 10,00 zł (12,30 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/16" Indeks: HW-2TE-08S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,94 zł (13,46 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/8" Indeks: HW-2TE-10S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,11 zł (18,59 zł) +30m 12,95 zł (15,93 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/2" Indeks: HW-2TE-13S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,38 zł (22,61 zł) +30m 15,75 zł (19,37 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/8" Indeks: HW-2TE-16S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 20,84 zł (25,63 zł) +30m 17,86 zł (21,97 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/4" Indeks: HW-2TE-19S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 24,27 zł (29,85 zł) +30m 20,80 zł (25,58 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1" Indeks: HW-2TE-25S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 24,84 zł (30,55 zł)