

Wąż hydrauliczny z podwójnym oplotem BRUTE/K 2SC



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności (typ COMPACT). Charakteryzuje się większym ciśnieniem roboczym w stosunku do standardowych węży typu 2SC. Potwierdzona żywotność węża 300.000 cykli impulsów. Normy: EN 857-2SC, SAE 100R16, ISO 11237-1. Montaż: kontakt z TUBES INTERNATIONAL®. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśn. robocze: od 280 bar do 450 bar (w zależności od średnicy węża). Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +120°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny BRUTE/K 2SC 5/8" Indeks: HW-2SC-BE-K-16P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,88 zł (26,91 zł)
Wąż hydrauliczny BRUTE/K 2SC 3/4" Indeks: HW-2SC-BE-K-19P	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 31,18 zł (38,35 zł)