

Wąż hydrauliczny z podwójnym oplotem stalowym EN 853 2SN



Standardowy wąż hydrauliczny z podwójnym oplotem stalowym. Przeznaczony do instalacji hydraulicznych średniego i wysokiego ciśnienia. Normy: EN 853 2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT, SAE100 R2AT. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 165 bar do 400 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +125°C). Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 1/4" Indeks: HW-2SN-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,99 zł (18,44 zł) +30m 12,18 zł (14,98 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 5/16" Indeks: HW-2SN-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,95 zł (19,62 zł) +30m 12,96 zł (15,94 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 3/8" Indeks: HW-2SN-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,31 zł (21,29 zł) +30m 14,06 zł (17,29 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 1/2" Indeks: HW-2SN-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,30 zł (24,97 zł) +30m 16,50 zł (20,30 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 5/8" Indeks: HW-2SN-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 28,04 zł (34,49 zł) +30m 22,78 zł (28,02 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 3/4" Indeks: HW-2SN-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,00 zł (39,36 zł) +30m 26,00 zł (31,98 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 1" Indeks: HW-2SN-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,77 zł (55,07 zł) +20m 36,37 zł (44,74 zł)