

Wąż hydrauliczny z podwójnym oplotem stalowym EN 853 2SN



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Normy: EN 853 2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT, SAE100 R2AT. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 165 bar do 400 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo +125°C). Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 1/4" Indeks: HW-2SN-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,86 zł (20,74 zł) +30m 14,05 zł (17,28 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 5/16" Indeks: HW-2SN-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,95 zł (22,08 zł) +30m 14,96 zł (18,40 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 3/8" Indeks: HW-2SN-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,47 zł (23,95 zł) +30m 16,23 zł (19,96 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 1/2" Indeks: HW-2SN-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,84 zł (28,09 zł) +30m 19,04 zł (23,42 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 5/8" Indeks: HW-2SN-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 31,54 zł (38,79 zł) +30m 26,29 zł (32,34 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 3/4" Indeks: HW-2SN-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 36,00 zł (44,28 zł) +30m 30,00 zł (36,90 zł)
Wąż hydrauliczny EN 853 2SN 1" Indeks: HW-2SN-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,36 zł (61,94 zł) +20m 41,97 zł (51,62 zł)