

Wąż hydrauliczny z podwójnym oplotem stalowym EN 857 2SC



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności. Spełnia normy: EN 857 2SC, SAE 100R16, SAE 100R2AT. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 165 bar do 400 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1/4" Indeks: HW-2SC-06S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,79 zł (26,80 zł) +30m 18,16 zł (22,34 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 5/16" Indeks: HW-2SC-08S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,29 zł (27,42 zł) +30m 18,57 zł (22,84 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 3/8" Indeks: HW-2SC-10S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,62 zł (32,74 zł) +30m 22,19 zł (27,29 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1/2" Indeks: HW-2SC-13S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 30,04 zł (36,95 zł) +30m 25,03 zł (30,79 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 5/8" Indeks: HW-2SC-16S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 34,39 zł (42,30 zł) +30m 28,66 zł (35,25 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 3/4" Indeks: HW-2SC-19S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,35 zł (50,86 zł) +30m 34,46 zł (42,39 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1" Indeks: HW-2SC-25S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 60,79 zł (74,77 zł) +20m 50,65 zł (62,30 zł)