

## Wąż hydrauliczny z podwójnym oplotem stalowym EN 857 2SC



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności. Spełnia normy: EN 857 2SC, SAE 100R16, SAE 100R2AT. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 165 bar do 400 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +125°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1/4"</b> Indeks: HW-2SC-06S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,37 zł (23,83 zł) +30m 15,74 zł (19,36 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 5/16"</b> Indeks: HW-2SC-08S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,81 zł (24,37 zł) +30m 16,10 zł (19,80 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 3/8"</b> Indeks: HW-2SC-10S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,67 zł (29,11 zł) +30m 19,23 zł (23,65 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1/2"</b> Indeks: HW-2SC-13S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 26,70 zł (32,84 zł) +30m 21,70 zł (26,69 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 5/8"</b> Indeks: HW-2SC-16S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 30,57 zł (37,60 zł) +30m 24,84 zł (30,55 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 3/4"</b> Indeks: HW-2SC-19S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 36,75 zł (45,20 zł) +30m 29,86 zł (36,73 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 2SC 1"</b> Indeks: HW-2SC-25S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 54,03 zł (66,46 zł) +20m 43,90 zł (54,00 zł)