



Wąż hydrauliczny z pojedynczym oplotem stalowym, gładki z zewnątrz, EN 857 1SC

Wąż hydrauliczny gładki z zewnątrz z pojedynczym oplotem stalowym o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności (typ COMPACT). O zwiększonej żywotności w stosunku do normy. Potwierdzona żywotność węża 300 000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Spełnia normy: EN 857 1SC, ISO 11237-1. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 90 bar do 225 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +120°C). Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 1/4" typ SM smooth Indeks: HW-1SC-SM-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,11 zł (12,44 zł) +30m 8,21 zł (10,10 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 5/16" typ SM smooth Indeks: HW-1SC-SM-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,22 zł (13,80 zł) +30m 9,12 zł (11,22 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 3/8" typ SM smooth Indeks: HW-1SC-SM-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,43 zł (15,29 zł) +30m 10,10 zł (12,42 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 1/2" typ SM smooth Indeks: HW-1SC-SM-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,91 zł (17,11 zł) +30m 11,30 zł (13,90 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 5/8" typ SM smooth Indeks: HW-1SC-SM-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 17,62 zł (21,67 zł) +30m 14,32 zł (17,61 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 3/4" typ SM smooth Indeks: HW-1SC-SM-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,89 zł (26,92 zł) +30m 17,78 zł (21,87 zł)
Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 1" typ SM smooth Indeks: HW-1SC-SM-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 31,44 zł (38,67 zł) +20m 25,54 zł (31,41 zł)