

## Wąż hydrauliczny z pojedynczym oplotem stalowym, gładki z zewnątrz, EN 857 1SC



Wąż hydrauliczny gładki z zewnątrz z pojedynczym oplotem stalowym o zmniejszonej średnicy zewnętrznej i masie oraz zwiększonej elastyczności (typ COMPACT). O zwiększonej żywotności w stosunku do normy. Potwierdzona żywotność węża 300 000 cykli impulsów. Warstwa zewnętrzna trudnopalna (MSHA). Spełnia normy: EN 857 1SC, ISO 11237-1. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 90 bar do 225 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +120°C). Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 1/4" typ SM smooth</b> Indeks: HW-1SC-SM-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,48 zł (12,89 zł) +30m 8,51 zł (10,47 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 5/16" typ SM smooth</b> Indeks: HW-1SC-SM-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,68 zł (14,37 zł) +30m 9,49 zł (11,67 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 3/8" typ SM smooth</b> Indeks: HW-1SC-SM-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,89 zł (15,85 zł) +30m 10,47 zł (12,88 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 1/2" typ SM smooth</b> Indeks: HW-1SC-SM-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,47 zł (17,80 zł) +30m 11,75 zł (14,45 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 5/8" typ SM smooth</b> Indeks: HW-1SC-SM-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,36 zł (22,58 zł) +30m 14,92 zł (18,35 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 3/4" typ SM smooth</b> Indeks: HW-1SC-SM-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,72 zł (27,95 zł) +30m 18,46 zł (22,71 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 857 1SC 1" typ SM smooth</b> Indeks: HW-1SC-SM-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,74 zł (40,27 zł) +20m 26,60 zł (32,72 zł)