

## Wąż paliwowy do małych silników o bardzo niskiej przenikalności oparów TYGON® LP-1200



Bezbarwny, przezroczysty, elastyczny wąż paliwowy o wyjątkowo niskiej przenikalności oparów paliwa przez ściankę węża. Spełnia amerykańskie wymagania EPA i CARB (przenikalność do 15 g/m<sup>2</sup>/24h; za wyjątkiem średnicy 2 mm). Opatentowana wielowarstwowa konstrukcja węża o wewnętrznej warstwie z fluoropolimeru PVDF odpornej na paliwa z zawartością etanolu do 100%. Odporny na pęcznienie i twardnienie na skutek działania węglowodorów, zmniejsza znacznie ryzyko pęknięcia i przecieku. Minimalna ekstrahowalność zabezpiecza czystość paliwa, a wyjątkowo niski współczynnik przenikania substancji aromatycznych zabezpiecza operatora i środowisko. Odporny na ozon i promieniowanie UV (ANSI B175.1 D). Elastyczność węża ułatwia jego instalację nawet w ciasnych miejscach. Elastyczność jest zachowana również w niskich temperaturach, co zapewnia bezproblemowe pobieranie paliwa w każdej pozycji – wąż opada na dno zbiornika. Przezroczysta ścianka pozwala na monitorowanie przepływu. Dzięki wewnętrznej warstwie z PVDF wąż jest odporny na większość substancji chemicznych i paliw. Może pracować zanurzony w większości rodzajów paliwa (nie zaleca się jedynie powtórnego użytkowania w wysokich temperaturach zewnętrznych). Trudnopalny (UL 94 HB). Stosowany w nowoczesnych kosiarkach, piłach łańcuchowych, świdrach spalinowych, strzyżarkach do żywopłotów itp. maszynach ogrodowych. Zgodny z rozporządzeniami REACH i RoHS 2011/65/EU. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach za pomocą opasek i obejm. Materiał: PVDF / TPE (wielowarstwowy). Temperatura pracy: od -40°C do +82°C. Temperatura kruchości: -90°C. Twardość: 78 Shore (A). Gęstość: 1,27 g/cm<sup>3</sup>. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż TYGON LP-1200 2x3,6 mm</b> Indeks: VE-ALR00700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 26,67 zł (32,80 zł) +15m 22,86 zł (28,12 zł)
<b>Wąż TYGON LP-1200 2,4x4,8 mm</b> Indeks: VE-ALR00165	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,01 zł (34,45 zł) +15m 24,00 zł (29,52 zł)
<b>Wąż TYGON LP-1200 3,2x6,4 mm</b> Indeks: VE-ALR00007	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 39,34 zł (48,39 zł) +15m 33,72 zł (41,48 zł)
<b>Wąż TYGON LP-1200 4,8x8 mm</b> Indeks: VE-ALR00012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 49,45 zł (60,82 zł) +15m 42,39 zł (52,14 zł)
<b>Wąż TYGON LP-1200 6,4x9,6 mm</b> Indeks: VE-ALR00017	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 73,35 zł (90,22 zł) +15m 62,87 zł (77,33 zł)