

Wąż paliwowy do małych silników o bardzo niskiej przenikalności oparów TYGON® LP-1200

Bezbarwny, przezroczysty, elastyczny wąż paliwowy o wyjątkowo niskiej przenikalności oparów paliwa przez ściankę węża. Spełnia amerykańskie wymagania EPA i CARB (przenikalność do 15 g/m²/24h; za wyjątkiem średnicy 2 mm). Opatentowana wielowarstwowa konstrukcja węża o wewnętrznej warstwie z fluoropolimeru PVDF odpornej na paliwa z zawartością etanolu do 100%. Odporny na pęcznienie i twardnienie na skutek działania węglowodorów, zmniejsza znacznie ryzyko pęknięcia i przecieku. Minimalna ekstrahowalność zabezpiecza czystość paliwa, a wyjątkowo niski współczynnik przenikania substancji aromatycznych zabezpiecza operatora i środowisko. Odporny na ozon i promieniowanie UV (ANSI B175.1 D). Elastyczność węża ułatwia jego instalację nawet w ciasnych miejscach. Elastyczność jest zachowana również w niskich temperaturach, co zapewnia bezproblemowe pobieranie paliwa w każdej pozycji – wąż opada na dno zbiornika. Przezroczysta ścianka pozwala na monitorowanie przepływu. Dzięki wewnętrznej warstwie z PVDF wąż jest odporny na większość substancji chemicznych i paliw. Może pracować zanurzony w większości rodzajów paliwa (nie zaleca się jedynie powtórnego użytkowania w wysokich temperaturach zewnętrznych). Trudnopalny (UL 94 HB). Stosowany w nowoczesnych kosiarkach, piłach łańcuchowych, świdrach spalinowych, strzyżarkach do żywopłotów itp. maszynach ogrodowych. Zgodny z rozporządzeniami REACH i RoHS 2011/65/EU. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 5:1. Montaż na króćcach i końcówkach za pomocą opasek i obejm. Materiał: PVDF / TPE (wielowarstwowy). Temperatura pracy: od -40°C do +82°C. Temperatura kruchości: -90°C. Twardość: 78 Shore (A). Gęstość: 1,27 g/cm³. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest możliwy.

Produkt	D
---------	---