



Wąż płaski przeciwpożarowy powlekany FIRE UNIVERSAL PU

Bardzo lekki i elastyczny wąż tłoczny płaskoskładany do wody do pomp przeciwpożarowych, bez złączy. Stosowany jest do motopomp pożarniczych, ratowniczych i służb leśnych. Oprócz funkcji przeciwpożarowych szeroko stosowany do przesyłu wody w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i górnictwie. Warstwa wewnętrzna gładka, odporna na pleśń i butwienie. Warstwa zewnętrzna (oplot) o wysokiej wytrzymałości, z powłoką poliuretanową, nie przyjmującą brudu, zwiększającą odporność na przetarcie i kontakt z płomieniem. Certyfikaty: wężę zgodne z warunkami technicznymi Rozporządzenia MSWiA z 27.04.2010 r.. Warstwa wewnętrzna: gładki poliuretan. Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czerwona powłoka poliuretanowa. Ciśnienie robocze: od 12 bar do 15 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 52 mm Indeks: BZ-FIRE-U-PU-052	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 23,55 zł (28,97 zł) +40m 19,83 zł (24,39 zł)
Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 75 mm Indeks: BZ-FIRE-U-PU-075	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 34,19 zł (42,05 zł) +40m 28,79 zł (35,41 zł)
Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 110 mm Indeks: BZ-FIRE-U-PU-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 56,22 zł (69,15 zł) +40m 47,34 zł (58,23 zł)