



Wąż płaski przeciwpożarowy powlekany FIRE UNIVERSAL PU

Bardzo lekki i elastyczny wąż tłoczny płaskoskładany do wody do pomp przeciwpożarowych, bez złączy. Stosowany jest do motopomp pożarniczych, ratowniczych i służb leśnych. Oprócz funkcji przeciwpożarowych szeroko stosowany do przesyłu wody w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i górnictwie. Warstwa wewnętrzna gładka, odporna na pleśń i butwienie. Warstwa zewnętrzna (oplot) o wysokiej wytrzymałości, z powłoką poliuretanową, nie przyjmującą brudu, zwiększającą odporność na przetarcie i kontakt z płomieniem. Certyfikaty: wężę zgodne z warunkami technicznymi Rozporządzenia MSWiA z 27.04.2010 r.. Warstwa wewnętrzna: gładki poliuretan. Wzmocnienie: opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czerwona powłoka poliuretanowa. Ciśnienie robocze: od 12 bar do 15 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 52 mm Indeks: BZ-FIRE-U-PU-052 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 23,55 zł (28,97 zł) +40m 19,83 zł (24,39 zł) |
| Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 75 mm Indeks: BZ-FIRE-U-PU-075 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1m 34,19 zł (42,05 zł) +40m 28,79 zł (35,41 zł) |
| Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 110 mm Indeks: BZ-FIRE-U-PU-110 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 56,22 zł (69,15 zł) +40m 47,34 zł (58,23 zł) |