



## Wąż płaski przeciwpożarowy powlekany FIRE UNIVERSAL PU

Bardzo lekki i elastyczny wąż tłoczny płaskoskładany do wody do pomp przeciwpożarowych, bez złączy. Stosowany jest do motopomp pożarniczych, ratowniczych i służb leśnych. Oprócz funkcji przeciwpożarowych szeroko stosowany do przesyłu wody w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i górnictwie. Warstwa wewnętrzna gładka, odporna na pleśń i butwienie. Warstwa zewnętrzna (oplot) o wysokiej wytrzymałości, z powłoką poliuretanową, nie przyjmującą brudu, zwiększającą odporność na przetarcie i kontakt z płomieniem. Certyfikaty: węże zgodne z warunkami technicznymi Rozporządzenia MSWiA z 27.04.2010 r.. Warstwa wewnętrzna: gładki poliuretan. Wzmocnienie: oplot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czerwona powłoka poliuretanowa. Ciśnienie robocze: od 12 bar do 15 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 52 mm</b> Indeks: BZ-FIRE-U-PU-052	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,21 zł (24,86 zł) +40m 17,68 zł (21,75 zł)
<b>Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 75 mm</b> Indeks: BZ-FIRE-U-PU-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 29,16 zł (35,87 zł) +40m 25,52 zł (31,39 zł)
<b>Wąż FIRE UNIVERSAL/PU 110 mm</b> Indeks: BZ-FIRE-U-PU-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 47,72 zł (58,70 zł) +40m 41,75 zł (51,35 zł)