

## Wąż pneumatyczny nylonowy DIN73378, PA6



Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Materiał węża: poliamid PA 6 (nylon). Ciśnienie robocze: od 11 bar do 40 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Norma: DIN 73378.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż nylonowy PA6 4x2 mm</b> Indeks: SH-PA6-04X02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,63 zł(2,00 zł) +100m 1,25 zł(1,54 zł)
<b>Wąż nylonowy PA6 6x4 mm</b> Indeks: SH-PA6-06X04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,33 zł(2,87 zł) +100m 1,79 zł(2,20 zł)
<b>Wąż nylonowy PA6 8x6 mm</b> Indeks: SH-PA6-08X06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,08 zł(5,02 zł) +100m 3,13 zł(3,85 zł)
<b>Wąż nylonowy PA6 10x8 mm</b> Indeks: SH-PA6-10X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,53 zł(5,57 zł) +100m 3,47 zł(4,27 zł)
<b>Wąż nylonowy PA6 12x8 mm</b> Indeks: SH-PA6-12X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,78 zł(10,80 zł) +100m 6,73 zł(8,28 zł)
<b>Wąż nylonowy PA6 12x10 mm</b> Indeks: SH-PA6-12X10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,33 zł(7,79 zł) +100m 4,85 zł(5,97 zł)