

## Wąż pneumatyczny nylonowy DIN73378, PA6



Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Materiał węża: poliamid PA 6 (nylon). Ciśnienie robocze: od 11 bar do 40 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Norma: DIN 73378.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż nylonowy PA6 4x2 mm</b> Indeks: SH-PA6-04X02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,42 zł (1,75 zł) +100m 1,03 zł (1,27 zł)
<b>Wąż nylonowy PA6 6x4 mm</b> Indeks: SH-PA6-06X04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,02 zł (2,48 zł) +100m 1,48 zł (1,82 zł)
<b>Wąż nylonowy PA6 8x6 mm</b> Indeks: SH-PA6-08X06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,54 zł (4,35 zł) +100m 2,59 zł (3,19 zł)
<b>Wąż nylonowy PA6 10x8 mm</b> Indeks: SH-PA6-10X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,60 zł (4,43 zł) +100m 2,63 zł (3,23 zł)
<b>Wąż nylonowy PA6 12x8 mm</b> Indeks: SH-PA6-12X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,61 zł (9,36 zł) +100m 5,56 zł (6,84 zł)
<b>Wąż nylonowy PA6 12x10 mm</b> Indeks: SH-PA6-12X10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,48 zł (6,74 zł) +100m 4,01 zł (4,93 zł)