

Wąż pneumatyczny odporny na niskie temperatury PA 12H (X-HIPHL)



Lekki i elastyczny wąż pneumatyczny z poliamidu PA 12-HIPHL. Wąż o podwyższonej odporności na obciążenia dynamiczne w niskich temperaturach. Odporny na działanie wody oraz zaolejonego powietrza. Przeznaczony do przemysłowych instalacji pneumatycznych; może być używany do pneumatycznych instalacji hamulcowych pojazdów drogowych, do instalacji hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania oraz do lakierów i rozpuszczalników. Kalibrowana średnica zewnętrzna umożliwia połączenie z instalacją za pomocą złączy wtykowych. Możliwy jest montaż za pomocą złączy z pierścieniem zaciskowym i złączy nasadowych. Standardowo dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Kolor czarny ze względu na wysoką odporność na promieniowanie UV zalecany jest do zastosowań zewnętrznych. Inne rozmiary i kolory węża mogą być dostępne na specjalne zamówienie. Normy i wymagania: DIN 73378 Polyamide tubing for use in motor vehicles; DIN 74324 Polyamide tubing for air braking systems; dotyczące węży poliamidowych stosowanych w pojazdach drogowych i w systemach hamulcowych tych pojazdów. Dostępny w kolorach: naturalny, niebieski, czarny. Materiał węża: poliamid PA 12 (nylon 12). Ciśnienie robocze: od 16 bar do 49 bar, w zależności od średnicy i grubości ścianki węża. Temperatura pracy: od -55°C do +100°C (chwilowo do +110°C; dla cieczy na bazie wody do +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż nylonowy PA12H (X-HIPHL) 4x2 mm Indeks: ZC-PA12H-04X02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,30 zł (4,06 zł) +100m 2,81 zł (3,46 zł)
Wąż nylonowy PA12H (X-HIPHL) 5x3 mm Indeks: ZC-PA12H-05X03	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,97 zł (6,11 zł) +100m 4,24 zł (5,22 zł)
Wąż nylonowy PA12H (X-HIPHL) 6x4 mm Indeks: ZC-PA12H-06X04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,16 zł (6,35 zł) +100m 4,39 zł (5,40 zł)
Wąż nylonowy PA12H (X-HIPHL) 8x6 mm Indeks: ZC-PA12H-08X06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,17 zł (8,82 zł) +100m 6,11 zł (7,52 zł)
Wąż nylonowy PA12H (X-HIPHL) 10x8 mm Indeks: ZC-PA12H-10X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,00 zł (12,30 zł) +50m 8,52 zł (10,48 zł)
Wąż nylonowy PA12H (X-HIPHL) 12x9 mm Indeks: ZC-PA12H-12X09	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,30 zł (20,05 zł) +50m 13,89 zł (17,08 zł)
Wąż nylonowy PA12H (X-HIPHL) 14x10 mm Indeks: ZC-PA12H-14X10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,69 zł (35,29 zł) +50m 24,44 zł (30,06 zł)
Wąż nylonowy PA12H (X-HIPHL) 15x12 mm Indeks: ZC-PA12H-15X12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,56 zł (27,75 zł) +50m 19,22 zł (23,64 zł)
Wąż nylonowy PA12H (X-HIPHL) 16x12 mm Indeks: ZC-PA12H-16X12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 35,24 zł (43,35 zł) +50m 30,02 zł (36,92 zł)
Wąż nylonowy PA12H (X-HIPHL) 18x14 mm Indeks: ZC-PA12H-18X14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,51 zł (51,06 zł) +50m 35,36 zł (43,49 zł)
Wąż nylonowy PA12H (X-HIPHL) 20x16 mm Indeks: ZC-PA12H-20X16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,44 zł (50,97 zł) +50m 35,30 zł (43,42 zł)