



Wąż pneumatyczny poliamidowy DIN 73378, PA12 E

Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Zgodny z normą DIN 73378. Dostępny w kolorach: naturalny, niebieski. Materiał węża: poliamid PA 12 (nylon). Ciśnienie robocze: od 11 bar do 40 bar, w zależności od średnicy i grubości ścianki węża. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż nylonowy PA12 6x4 mm, niebieski Indeks: SH-PA12-06X04BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,95 zł (6,09 zł) +100m 3,62 zł (4,45 zł)
Wąż nylonowy PA12 8x6 mm, niebieski Indeks: SH-PA12-08X06BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,22 zł (7,65 zł) +100m 4,55 zł (5,60 zł)
Wąż nylonowy PA12 10x8 mm, niebieski Indeks: SH-PA12-10X08BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,56 zł (10,53 zł) +100m 6,26 zł (7,70 zł)
Wąż nylonowy PA12 12x10 mm, niebieski Indeks: SH-PA12-12X10BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,14 zł (13,70 zł) +100m 8,14 zł (10,01 zł)