


## Wąż pneumatyczny poliamidowy DIN 73378 PA12 E



Lekki i elastyczny, bardzo dobrej jakości wąż pneumatyczny z poliamidu PA 12-PHL produkowany w Tajwanie. Odporny na działanie wody oraz zaolejonego powietrza. Powszechnie używany do przemysłowych instalacji pneumatycznych; może być używany do pneumatycznych instalacji hamulcowych pojazdów drogowych, do instalacji hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania oraz do lakierów i rozpuszczalników. Kalibrowana średnica zewnętrzna umożliwia połączenie z instalacją za pomocą złączy wtykowych. Możliwy jest montaż za pomocą złączy z pierścieniem zaciskowym i złączy nasadowych. Normy i wymagania: DIN 73378 Polyamide tubing for use in motor vehicles; DIN 74324 Polyamide tubing for air braking systems; dotyczące węży poliamidowych stosowanych w pojazdach drogowych i w systemach hamulcowych tych pojazdów. Dostępny w kolorach: naturalny, niebieski. Materiał węża: poliamid PA 12 (nylon 12). Twardość: 65 Shore (D). Ciśnienie robocze: od 11 bar do 45 bar, w zależności od średnicy i grubości ścianki węża. Temperatura pracy: od -40°C do +93°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż nylonowy PA12 E 4x2 mm</b> Indeks: SH-PA12-04X02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,78 zł (5,88 zł) +100m 3,49 zł (4,29 zł)
<b>Wąż nylonowy PA12 E 6x4 mm</b> Indeks: SH-PA12-06X04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 4,33 zł (5,33 zł) +100m 3,16 zł (3,89 zł)
<b>Wąż nylonowy PA12 E 8x6 mm</b> Indeks: SH-PA12-08X06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,58 zł (8,09 zł) +100m 4,81 zł (5,92 zł)
<b>Wąż nylonowy PA12 E 10x8 mm</b> Indeks: SH-PA12-10X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,56 zł (10,53 zł) +100m 6,26 zł (7,70 zł)
<b>Wąż nylonowy PA12 E 12x10 mm</b> Indeks: SH-PA12-12X10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,14 zł (13,70 zł) +100m 8,14 zł (10,01 zł)