

## Wąż pneumatyczny poliamidowy DIN 73378, PA12 X-XIPHL



Elastyczny i zarazem lekki wąż poliamidowy, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, olejowych, paliwowych, hydraulicznych, odporny na chemikalia i smary. Posiada kalibrowaną średnicą zewnętrzną, pozwalającą na stosowanie złączy wtykowych, co znacząco skraca i ułatwia jego montaż. Zgodny z normą DIN 73378. Dostępny w kolorach: żółtym, pomarańczowym, czerwonym, niebieskim, zielonym, naturalnym i czarnym. Materiał węża: poliamid PA 12 (nylon). Ciśnienie robocze: od 16 bar do 49 bar, w zależności od średnicy i grubości ścianki węża. Temperatura pracy: od -55°C do +100°C (dla mediów na bazie wody +70°C).

| Produkt                                                                      | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Wąż nylonowy PA12 X-HIPHL 8x6 mm, czerwony</b><br>Indeks: ZC-PA12H-08X06R | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 7,99 zł (9,83 zł)<br>+100m 6,12 zł (7,53 zł) |