Wąż pneumatyczny poliamidowy DIN 73378, PA12 X-XIPHL

Elastyczny i zarazem lekki wąż poliamidowy, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, olejowych, paliwowych, hydraulicznych, odporny na chemikalia i smary. Posiada kalibrowaną średnicą zewnętrzną, pozwalającą na stosowanie złączek wtykowych, co znacząco skraca i ułatwia jego montaż. Zgodny z normą DIN 73378. Dostępny w kolorach: żółtym, pomarańczowym, czerwonym, niebieskim, zielonym, naturalnym i czarnym. Materiał węża: poliamid PA 12 (nylon). Ciśnienie robocze: od 16 bar do 49 bar, w zależności od średnicy i grubości ścianki węża. Temperatura pracy: od -55°C do +100°C (dla mediów na bazie wody +70°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż nylonowy PA12 X-HIPHL 4x2 mm, czarny Indeks: ZC-PA12H-04X02BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,59 zł (4,42 zł) +100m 3,06 zł (3,76 zł)
Wąż nylonowy PA12 X-HIPHL 5x3 mm, czarny Indeks: ZC-PA12H-05X03BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4,97 zł (6,11 zł) +100m 4,24 zł (5,22 zł)
Wąż nylonowy PA12 X-HIPHL 6x4 mm, czarny Indeks: ZC-PA12H-06X04BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,16 zł (6,35 zł) +100m 4,39 zł (5,40 zł)
Wąż nylonowy PA12 X-HIPHL 8x5 mm, czarny Indeks: ZC-PA12H-08X05BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,82 zł (13,31 zł) +100m 9,21 zł (11,33 zł)
Wąż nylonowy PA12 X-HIPHL 8x5,5 mm, czarny Indeks: ZC-PA12H-08X5,5BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,27 zł (12,63 zł) +100m 8,75 zł (10,76 zł)
Wąż nylonowy PA12 X-HIPHL 8x6 mm, czarny Indeks: ZC-PA12H-08X06BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,17 zł (8,82 zł) +100m 6,11 zł (7,52 zł)
Wąż nylonowy PA12 X-HIPHL 10x6 mm, czarny Indeks: ZC-PA12H-10X06BK	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,56 zł (22,83 zł) +50m 15,81 zł (19,45 zł)
Wąż nylonowy PA12 X-HIPHL 10x8 mm, czarny Indeks: ZC-PA12H-10X08BK	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,00 zł (12,30 zł) +50m 8,52 zł (10,48 zł)