



Wąż pneumatyczny poliuretanowy odporny na iskry spawalnicze FLAMEX

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do powietrza, wody i innych mediów. Charakteryzuje się trudnopalnością i odpornością na iskry spawalnicze, gorące wióry metalowe. Odporny na hydrolizę, korozję biologiczną, promieniowanie UV, rozpuszczalniki i detergenty. Wytrzymuje podciśnienie 0,9 bar. Kalibrowana średnica zewnętrzna umożliwia współpracę ze złączami wtykowymi. Materiał węża: trudnopalny poliuretan PUR. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FLAMEX 4x2 mm Indeks: PP-FLAMEX-04X02	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 5,96 zł (7,33 zł) +50m 4,67 zł (5,74 zł)
Wąż FLAMEX 8x4 mm Indeks: PP-FLAMEX-08X04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,59 zł (24,10 zł) +50m 15,33 zł (18,86 zł)
Wąż FLAMEX 10x6 mm Indeks: PP-FLAMEX-10X06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,40 zł (32,47 zł) +50m 20,66 zł (25,41 zł)
Wąż FLAMEX 12x8 mm Indeks: PP-FLAMEX-12X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,36 zł (39,80 zł) +50m 25,33 zł (31,16 zł)
Wąż FLAMEX 14x10 mm Indeks: PP-FLAMEX-14X10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,18 zł (48,19 zł) +50m 30,66 zł (37,71 zł)
Wąż FLAMEX 16x11 mm Indeks: PP-FLAMEX-16X11	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 56,02 zł (68,90 zł) +50m 43,84 zł (53,92 zł)