



Wąż pneumatyczny poliuretanowy odporny na iskry spawalnicze FLAMEX

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do powietrza, wody i innych mediów. Charakteryzuje się trudnopalnością i odpornością na iskry spawalnicze, gorące wióry metalowe. Odporny na hydrolizę, korozję biologiczną, promieniowanie UV, rozpuszczalniki i detergenty. Wytrzymuje podciśnienie 0,9 bar. Kalibrowana średnica zewnętrzna umożliwia współpracę ze złączami wtykowymi. Materiał węża: trudnopalny poliuretan PUR. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FLAMEX 4x2 mm Indeks: PP-FLAMEX-04X02	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 5,70 zł (7,01 zł) +50m 4,41 zł (5,42 zł)
Wąż FLAMEX 8x4 mm Indeks: PP-FLAMEX-08X04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,74 zł (23,05 zł) +50m 14,48 zł (17,81 zł)
Wąż FLAMEX 10x6 mm Indeks: PP-FLAMEX-10X06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 25,25 zł (31,06 zł) +50m 19,51 zł (24,00 zł)
Wąż FLAMEX 12x8 mm Indeks: PP-FLAMEX-12X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 30,96 zł (38,08 zł) +50m 23,92 zł (29,42 zł)
Wąż FLAMEX 14x10 mm Indeks: PP-FLAMEX-14X10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 37,47 zł (46,09 zł) +50m 28,96 zł (35,62 zł)
Wąż FLAMEX 16x11 mm Indeks: PP-FLAMEX-16X11	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 53,58 zł (65,90 zł) +50m 41,40 zł (50,92 zł)