



## Wąż pneumatyczny poliuretanowy odporny na iskry spawalnicze FLAMEX

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do powietrza, wody i innych mediów. Charakteryzuje się trudnopalnością i odpornością na iskry spawalnicze, gorące wióry metalowe. Odporny na hydrolizę, korozję biologiczną, promieniowanie UV, rozpuszczalniki i detergenty. Wytrzymałe podciśnienie 0,9 bar. Kalibrowana średnica zewnętrzna umożliwia współpracę ze złączami wtykowymi. Materiał węża: trudnopalny poliuretan PUR. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż FLAMEX 4x2 mm</b> Indeks: PP-FLAMEX-04X02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,23 zł (6,43 zł) +50m 4,18 zł (5,14 zł)
<b>Wąż FLAMEX 8x4 mm</b> Indeks: PP-FLAMEX-08X04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,98 zł (20,89 zł) +50m 13,59 zł (16,72 zł)
<b>Wąż FLAMEX 10x6 mm</b> Indeks: PP-FLAMEX-10X06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,97 zł (28,25 zł) +50m 18,38 zł (22,61 zł)
<b>Wąż FLAMEX 12x8 mm</b> Indeks: PP-FLAMEX-12X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 28,20 zł (34,69 zł) +50m 22,56 zł (27,75 zł)
<b>Wąż FLAMEX 14x10 mm</b> Indeks: PP-FLAMEX-14X10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,07 zł (41,91 zł) +50m 27,26 zł (33,53 zł)
<b>Wąż FLAMEX 16x11 mm</b> Indeks: PP-FLAMEX-16X11	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 48,66 zł (59,85 zł) +50m 38,93 zł (47,88 zł)