



Wąż pneumatyczny poliuretanowy odporny na iskry spawalnicze FLAMEX

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do powietrza, wody i innych mediów. Charakteryzuje się trudnopalnością i odpornością na iskry spawalnicze, gorące wióry metalowe. Odporny na hydrolizę, korozję biologiczną, promieniowanie UV, rozpuszczalniki i detergenty. Wytrzymuje podciśnienie 0,9 bar. Kalibrowana średnica zewnętrzna umożliwia współpracę ze złączami wtykowymi. Materiał węża: trudnopalny poliuretan PUR. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FLAMEX 4x2 mm Indeks: PP-FLAMEX-04X02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,18 zł (6,37 zł) +50m 4,15 zł (5,10 zł)
Wąż FLAMEX 8x4 mm Indeks: PP-FLAMEX-08X04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,03 zł (20,95 zł) +50m 13,63 zł (16,76 zł)
Wąż FLAMEX 10x6 mm Indeks: PP-FLAMEX-10X06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,96 zł (28,24 zł) +50m 18,37 zł (22,60 zł)
Wąż FLAMEX 12x8 mm Indeks: PP-FLAMEX-12X08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 28,14 zł (34,61 zł) +50m 22,51 zł (27,69 zł)
Wąż FLAMEX 14x10 mm Indeks: PP-FLAMEX-14X10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,07 zł (41,91 zł) +50m 27,25 zł (33,52 zł)
Wąż FLAMEX 16x11 mm Indeks: PP-FLAMEX-16X11	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 48,71 zł (59,91 zł) +50m 38,97 zł (47,93 zł)