



Wąż pneumatyczny poliuretanowy podwójny DUO PU

Lekki, bardzo elastyczny podwójny wąż stosowany w systemach pneumatycznych, hydraulicznych, liniach narzędziowych, robotach przemysłowych, itp. Odporny na ścieranie, rozpuszczalniki, paliwa, węglowodory. Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Twardość wg Shore (A): 90°. Materiał węża: poliuretan PUR (niebieski + czarny). Ciśnienie robocze: od 12 bar do 23 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +85°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż poliuretanowy podwójny 4x2 mm Indeks: NP-DUO-PU-04X02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,32 zł(10,23 zł) +50m 6,66 zł(8,19 zł)
Wąż poliuretanowy podwójny 6x4 mm Indeks: NP-DUO-PU-06X04	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 13,79 zł(16,96 zł) +50m 11,03 zł(13,57 zł)
Wąż poliuretanowy podwójny 8x6 mm Indeks: NP-DUO-PU-08X06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 18,18 zł(22,36 zł) +50m 14,55 zł(17,90 zł)
Wąż poliuretanowy podwójny 10x7 mm Indeks: NP-DUO-PU-10X07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 28,58 zł(35,15 zł) +50m 22,87 zł(28,13 zł)