

Wąż pneumatyczny spiralny poliuretanowy SUPER PUR BLX®



Bardzo elastyczny, odporny na ścieranie, pęknięcia i załamywanie spiralny wąż przeznaczony do instalacji pneumatycznych samochodowych systemów hamulcowych. Odporny na olej, benzynę, ozon oraz promieniowanie UV. Zachowuje wysoką elastyczność przy niskich temperaturach. Zakończony obustronnie końcówkami z gwintem zewnętrznym metrycznym. Podana długość całkowita to maksymalna długość węża po rozciągnięciu. Dostępny w kolorze żółtym i czerwonym. Materiał węża: poliuretan. Materiał sprężyny: stal galwanizowana. Dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż spiralny PUR BLX 12x8 mm, L=4 m z GZ M16x1,5, żółty Indeks: MB-BLX-12-040Y	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 66,88 zł (82,26 zł) +5szt 54,34 zł (66,84 zł)
Wąż spiralny PUR BLX 12x8 mm, L=4 m z GZ M16x1,5, czerwony Indeks: MB-BLX-12-040R	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 66,88 zł (82,26 zł) +5szt 54,34 zł (66,84 zł)