



## Wężę pneumatyczny spiralny trudnopalny UWSB

Bardzo elastyczny w szerokim zakresie temperatur wężę spiralny, odporny na ścieranie, iskry spawalnicze oraz gorące wióry metalowe. Przeznaczony do pneumatycznych systemów sterujących, narzędzi ręcznych, robotów przemysłowych, itp. Odporny na promieniowanie UV oraz starzenie. Zakończony obustronnie prostymi odcinkami o długości 100 mm i 500 mm oraz końcówkami z gwintem zewnętrznym BSPT. Twardość wg Shore (A) 98°. Podana długość całkowita to maksymalna długość wężę po rozciągnięciu. Materiał wężę: trudnopalny poliuretan PUR. Ciężnienie robocze: do 13 bar (w zależności od średnicy wężę). Temperatura pracy: od -40°C do +70°C. Normy: UL 94 V0 (warstwa zewnętrzna). Kolor czarny.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wężę spiralny UWSB 6x4 mm, L = 10 m z GZ 1/4", czarny</b> Indeks: SH-UWSB-06-100BK	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wężę spiralny UWSB 8x5 mm, L = 10 m z GZ 1/4", czarny</b> Indeks: SH-UWSB-08-100BK	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wężę spiralny UWSB 10x6,5 mm, L = 10 m z GZ 1/4", czarny</b> Indeks: SH-UWSB-10-100BK	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
<b>Wężę spiralny UWSB 12x8 mm, L = 10 m z GZ 3/8", czarny</b> Indeks: SH-UWSB-12-100BK	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie