



Wąż pneumatyczny z polietylenu i aluminium SYN FLEX 1300

Wąż pneumatyczny z polietylenu i aluminium do stosowania w pneumatycznych układach sterowania. Bardzo dobra odporność chemiczna warstwy zewnętrznej pozwala na pracę w środowiskach agresywnych chemicznie. Wzmocnienie w postaci aluminiowej powłoki zwiększa wytrzymałość węża co pozwala na montaż długich odcinków bez dodatkowych uchwytów. Dodatkowym jego atutem jest posiadanie tak zwanej pamięci kształtu, umożliwiającej montaż w trudno dostępnych miejscach. Może pracować zakopany bez potrzeby stosowania dodatkowych osłon. Dzięki unikalnej budowie, wąż jest około 5 razy lżejszy od standardowych węży pneumatycznych. Warstwa wewnętrzna: polietylen. Wzmocnienie: aluminium. Warstwa zewnętrzna: czarny polietylen. Ciśnienie robocze: od 20 bar do 28,8 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SYN FLEX1300 6x4 mm Indeks: SY-1300-M060B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 7,36 zł(9,05 zł) +100m 6,25 zł(7,69 zł)
Wąż SYN FLEX1300 8x5,3 mm Indeks: SY-1300-M080B	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 11,38 zł(14,00 zł) +100m 9,67 zł(11,89 zł)
Wąż SYN FLEX1300 10x6,2 mm Indeks: SY-1300-M100B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,61 zł(19,20 zł) +100m 13,27 zł(16,32 zł)
Wąż SYN FLEX1300 12x8,13 mm Indeks: SY-1300-M120B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,23 zł(27,34 zł) +100m 18,89 zł(23,23 zł)
Wąż SYN FLEX1300 14x9,75 mm Indeks: SY-1300-M140B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 22,33 zł(27,47 zł) +100m 18,98 zł(23,35 zł)
Wąż SYN FLEX1300 15x10,75 mm Indeks: SY-1300-M150B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 23,81 zł(29,29 zł) +100m 20,24 zł(24,90 zł)