

## Wąż poliamidowy PUSH-IN do produktów smarnych TB 66



Wąż PUSH-IN do produktów smarnych o kalibrowanej średnicy zewnętrznej przeznaczony do łączenia ze złączami wtykowymi PUSH-IN. Dla temperatury pracy powyżej +20°C, należy obniżyć maksymalne ciśnienie robocze węża zgodnie z wartością współczynnika korekcyjnego: (temperatura pracy/współczynnik korekcyjny) +20°C/1,00; +30°C/0,83; +40°C/0,72; +50°C/0,64; +60°C/0,58; +70°C/0,52; +80°C/0,47. Materiał: poliamid 66. Temperatura pracy: od 0°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż PUSH-IN TB66 (4x2 mm)</b> Indeks: AI-TB66-04X02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,99 zł (3,68 zł) +100m 2,40 zł (2,95 zł)
<b>Wąż PUSH-IN TB66 (6x3 mm)</b> Indeks: AI-TB66-06X03	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 5,10 zł (6,27 zł) +100m 4,08 zł (5,02 zł)