

Wąż PVC/PCV do powietrza, wody i chemikaliów rolniczych REFITTEX



Elastyczny wąż o gładkiej powierzchni wewnętrznej przeznaczony do sprężonego powietrza, wody, lekkich chemikaliów, środków grzybobójczych, nawozów i pestycydów. Powszechnie stosowany w rolnictwie do zraszania, nawadniania, oprysków. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarny PVC. Wzmocnienie: oplót poliestrowy (podwójny oplót poliestrowy dla wersji REFITTEX 80 BAR). Warstwa zewnętrzna: czarny PVC. Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: 20 bar (biały pasek), 40 bar (niebieski pasek), 80 bar do średnicy wewnętrznej 13 mm, powyżej 50 bar (czerwony pasek). Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż REFITTEX 80 BAR 8x15 mm Indeks: FT-REFITTEX80-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,95 zł (14,70 zł) +50m 7,97 zł (9,80 zł)
Wąż REFITTEX 80 BAR 10x18 mm Indeks: FT-REFITTEX80-10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 14,64 zł (18,01 zł) +50m 9,76 zł (12,00 zł)
Wąż REFITTEX 80 BAR 13x23 mm Indeks: FT-REFITTEX80-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,97 zł (27,02 zł) +50m 14,65 zł (18,02 zł)