



Wąż PVC/PCV do powietrza, wody i chemikaliów rolniczych REFITTEX

Elastyczny wąż o gładkiej powierzchni wewnętrznej przeznaczony do sprężonego powietrza, wody, lekkich chemikaliów, środków grzybobójczych, nawozów i pestycydów. Powszechnie stosowany w rolnictwie do zraszania, nawadniania, oprysków. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarny PVC. Wzmocnienie: oplót poliesterowy (podwójny oplót poliesterowy dla wersji REFITTEX 80 BAR). Warstwa zewnętrzna: czarny PVC. Ciśnienie robocze dla temperatury 20°C: 20 bar (biały pasek), 40 bar (niebieski pasek), 80 bar do średnicy wewnętrznej 13 mm, powyżej 50 bar (czerwony pasek). Wraz ze wzrostem temperatury pracy, obniża się wartość ciśnienia roboczego węża. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż REFITTEX 50 BAR 16x26 mm Indeks: FT-REFITTEX80-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,58 zł (24,08 zł) +50m 15,32 zł (18,84 zł)
Wąż REFITTEX 50 BAR 19x30 mm Indeks: FT-REFITTEX80-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,10 zł (30,87 zł) +50m 19,64 zł (24,16 zł)