

## Wąż silikonowy ssawno-tłoczny DYNAMIC® Cleanroom-Platinum



Wąż o opatentowanej konstrukcji, łączący znakomite własności techniczne i higieniczne fluoropolimeru PFA (o właściwościach zbliżonych do teflonu), z elastycznością, higienicznością i odpornością na temperaturę silikonu. Przeznaczony do zapewnienia najwyższej czystości podczas przesyłu produktów farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych i chemicznych w warunkach aseptycznych. Wewnętrzna warstwa węża stanowi tuba z fluoropolimeru PFA (1), biała, lustrzana gładka, pozbawiona zapachu i smaku. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na powtarzające się cykle zginania (ASTM D 2176). Jest zgodna z USP Class VI, 3A 20-27, FDA, DM 21/03/73, 10/2011/EU, ISO 10993-4, -10 i -11, niecytotoksyczna ISO 10993-5, ICH Q3D. Warstwa zewnętrzna gładka, o małym współczynniku tarcia, łatwa do oczyszczenia za pomocą łagodnego detergentu, zgodna z USP Class VI, 3-A 18-03 Class I, FDA, BfR, European Pharmacopoeia 3.1.9, ISO 10993-4, -10 i -11, niecytotoksyczna ISO 10993-5. Silikon węża wulkanizowany jest platyną, a cały wąż wytwarzany jest w certyfikowanej strefie czystej (ISO 14644-1 Class 8). Zgodny z EC 1935/2004 i 2023/2006/EC (GMP). Proces produkcyjny węża wolny jest od substancji pochodzenia zwierzęcego, ftalanów, adypinianów, nitrozamin i materiałów podlegających restrykcjom zgodnie z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/EU i rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU. Sterylizacja: parą maks. +135°C pod ciśnieniem 3,5 bar przez maks. 30 min. Czyszczenie: woda do 95°C; wodorotlenek sodu 3%, 80°C; kwas azotowy / fosforowy / nadoctowy 3%, 80°C; kwas solny, podchloryn sodu 200 ppm, 80°C, maks. 30 min. Podany promień zagięcia, dotyczy ciśnienia statycznego. Ciśnienie robocze: od 3 bar do 10 bar - w zależności od średnicy węża. Warstwa wewnętrzna: biały gładki fluoropolimer PFA. Wzmocnienie: tkaniny syntetyczne, spirala ze stali AISI 302. Warstwa zewnętrzna: półprzezroczysty silikon. Temperatura pracy: od -30°C do +150°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż DYNAMIC Cleanroom-Platinum 10x22 mm</b> Indeks: MT-DYNAMIC-CP-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 583,02 zł (717,11 zł) +10m 490,96 zł (603,88 zł)
<b>Wąż DYNAMIC Cleanroom-Platinum 13x25 mm</b> Indeks: MT-DYNAMIC-CP-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 599,51 zł (737,40 zł) +10m 504,85 zł (620,97 zł)
<b>Wąż DYNAMIC Cleanroom-Platinum 16x28 mm</b> Indeks: MT-DYNAMIC-CP-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 622,16 zł (765,26 zł) +10m 523,92 zł (644,42 zł)
<b>Wąż DYNAMIC Cleanroom-Platinum 19x31 mm</b> Indeks: MT-DYNAMIC-CP-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 629,74 zł (774,58 zł) +10m 530,31 zł (652,28 zł)
<b>Wąż DYNAMIC Cleanroom-Platinum 25x37 mm</b> Indeks: MT-DYNAMIC-CP-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 687,84 zł (846,04 zł) +10m 579,23 zł (712,45 zł)
<b>Wąż DYNAMIC Cleanroom-Platinum 32x44 mm</b> Indeks: MT-DYNAMIC-CP-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 919,30 zł (1 130,74 zł) +10m 774,15 zł (952,20 zł)
<b>Wąż DYNAMIC Cleanroom-Platinum 38x51 mm</b> Indeks: MT-DYNAMIC-CP-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 184,06 zł (1 456,39 zł) +10m 997,11 zł (1 226,45 zł)
<b>Wąż DYNAMIC Cleanroom-Platinum 51x67 mm</b> Indeks: MT-DYNAMIC-CP-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 426,29 zł (1 754,34 zł) +10m 1 201,08 zł (1 477,33 zł)
<b>Wąż DYNAMIC Cleanroom-Platinum 63,5x79,5 mm</b> Indeks: MT-DYNAMIC-CP-63	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 749,15 zł (2 151,45 zł) +10m 1 472,97 zł (1 811,75 zł)
<b>Wąż DYNAMIC Cleanroom-Platinum 76x92 mm</b> Indeks: MT-DYNAMIC-CP-76	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 174,37 zł (2 674,48 zł) +10m 1 831,05 zł (2 252,19 zł)
<b>Wąż DYNAMIC Cleanroom-Platinum 100x118 mm</b> Indeks: MT-DYNAMIC-CP-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 551,33 zł (3 138,14 zł) +10m 2 148,49 zł (2 642,64 zł)