

Wąż silikonowy tłoczny i ssawno-tłoczny, wulkanizowany platyną, CLEARWAY PLATINUM D i SD



Wysokiej jakości wąż silikonowy wulkanizowany platyną. Dostępny w dwóch wersjach konstrukcyjnych: CLEARWAY PLATINUM D – wąż tłoczny, bez spirali stalowej, CLEARWAY PLATINUM SD – wąż ssawno-tłoczny, ze spiralą stalową. Wersje te posiadają wzmocnienie ze spiralnie ułożonymi warstwami wysokowytrzymałej, jasnej, białej tkaniny syntetycznej. Wąż CLEARWAY PLATINUM charakteryzuje się gładką, antyadhezyjną, pozbawioną porów powierzchnią wewnętrzną, zapobiegającą osadzaniu cząstek produktu i rozwoju bakterii oraz ułatwiającą oczyszczenie węża. Warstwa zewnętrzna gładka, minimalnie karbowana dla wersji ze spiralą, łatwa do oczyszczenia za pomocą łagodnego detergentu. Wąż przeznaczony jest do przesyłu produktów o wysokiej czystości, substancji spożywczych, płynów o zawartości alkoholu do 96%. Stosowany powszechnie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Materiał węża, półprzezroczysty silikon (PT3362) o jakości spożywczej i farmaceutycznej, pozbawiony jest zapachu i smaku. Spełnia wymagania higieniczne i do kontaktu z żywnością: FDA, BfR, European Pharmacopoeia 3.1.9, USP Class VI, 3-A, ISO 10993, D.M. 21/03/73 (Włochy), Arrête du 25 Novembre 1992 (Francja). Zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP), przebadany płynami symulacyjnymi B i D1 (do produktów uwodnionych, kwaśnych i mlecznych). Wąż wytwarzany jest w certyfikowanej strefie czystej (cleanroom) klasy 8 (ISO 14644-1) przy pełnej identyfikowalności procesu. Proces produkcyjny pozbawiony substancji pochodzenia zwierzęcego, ftalanów, adypinianów, nitrozamin i materiałów podlegających restrykcjom, zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/EU i rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU. Sterylizacja: parą maks. +135°C pod ciśnieniem 3,5 bar przez maks. 90 min. lub gorącym powietrzem maks. +200°C przez maks. 30 min. Aby nie pogorszyć mechanicznych właściwości węża, sterylizacja nie powinna być powtarzana wcześniej niż po godzinie od ostatniego czyszczenia. Czyszczenie: woda do 95°C; wodorotlenek sodu 1%, 80°C; kwas azotowy / fosforowy / nadociowy 1%, 20°C; kwas solny, podchloryn sodu 200 ppm, 80°, maks. 20 min. Warstwa wewnętrzna: półprzezroczysty silikon. Wzmocnienie: warstwy tkaniny poliestrowej, spirala ze stali AISI 302 (tylko wersja SD). Warstwa zewnętrzna: półprzezroczysty silikon. Temperatura pracy: od -60°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 10x20 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 266,40 zł (327,67 zł) +10m 224,34 zł (275,94 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 13x23 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 273,58 zł (336,50 zł) +10m 230,38 zł (283,37 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 16x26 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 286,90 zł (352,89 zł) +10m 241,60 zł (297,17 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 19x29 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 297,14 zł (365,48 zł) +10m 250,23 zł (307,78 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 25x35 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-25	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 353,50 zł (434,81 zł) +10m 297,68 zł (366,15 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 32x42 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-32	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 373,99 zł (460,01 zł) +10m 314,94 zł (387,38 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 38x48 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 409,85 zł (504,12 zł) +10m 345,14 zł (424,52 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 51x61 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 516,41 zł (635,18 zł) +10m 434,88 zł (534,90 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 63,5x74,5 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-63	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 604,53 zł (743,57 zł) +10m 509,08 zł (626,17 zł)

Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 76x88 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-76	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 898,60 zł (1 105,28 zł) +10m 756,72 zł (930,77 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 100x112 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 168,08 zł (1 436,74 zł) +10m 983,65 zł (1 209,89 zł)