

Wąż silikonowy tłoczny i ssawno-tłoczny, wulkanizowany platyną, CLEARWAY PLATINUM D i SD



Wysokiej jakości wąż silikonowy wulkanizowany platyną. Dostępny w dwóch wersjach konstrukcyjnych: CLEARWAY PLATINUM D – wąż tłoczny, bez spirali stalowej, CLEARWAY PLATINUM SD – wąż ssawno-tłoczny, ze spiralą stalową. Wersje te posiadają wzmocnienie ze spiralnie ułożonymi warstwami wysokowytrzymałej, jasnej, białej tkaniny syntetycznej. Wąż CLEARWAY PLATINUM charakteryzuje się gładką, antyadhezyjną, pozbawioną porów powierzchnią wewnętrzną, zapobiegającą osadzaniu cząstek produktu i rozwoju bakterii oraz ułatwiającą oczyszczenie węża. Warstwa zewnętrzna gładka, minimalnie karbowana dla wersji ze spiralą, łatwa do oczyszczenia za pomocą łagodnego detergentu. Wąż przeznaczony jest do przesyłu produktów o wysokiej czystości, substancji spożywczych, płynów o zawartości alkoholu do 96%. Stosowany powszechnie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Materiał węża, półprzezroczysty silikon (PT3362) o jakości spożywczej i farmaceutycznej, pozbawiony jest zapachu i smaku. Spełnia wymagania higieniczne i do kontaktu z żywnością: FDA, BfR, European Pharmacopoeia 3.1.9, USP Class VI, 3-A, ISO 10993, D.M. 21/03/73 (Włochy), Arrête du 25 Novembre 1992 (Francja). Zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP), przebadany płynami symulacyjnymi B i D1 (do produktów uwodnionych, kwaśnych i mlecznych). Wąż wytwarzany jest w certyfikowanej strefie czystej (cleanroom) klasy 8 (ISO 14644-1) przy pełnej identyfikowalności procesu. Proces produkcyjny pozbawiony substancji pochodzenia zwierzęcego, ftalanów, adypinianów, nitrozamin i materiałów podlegających restrykcjom, zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/EU i rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU. Sterylizacja: parą maks. +135°C pod ciśnieniem 3,5 bar przez maks. 90 min. lub gorącym powietrzem maks. +200°C przez maks. 30 min. Aby nie pogorszyć mechanicznych właściwości węża, sterylizacja nie powinna być powtarzana wcześniej niż po godzinie od ostatniego czyszczenia. Czyszczenie: woda do 95°C; wodorotlenek sodu 1%, 80°C; kwas azotowy / fosforowy / nadoctowy 1%, 20°C; kwas solny, podchloryn sodu 200 ppm, 80°, maks. 20 min. Warstwa wewnętrzna: półprzezroczysty silikon. Wzmocnienie: warstwy tkaniny poliestrowej, spirala ze stali AISI 302 (tylko wersja SD). Warstwa zewnętrzna: półprzezroczysty silikon. Temperatura pracy: od -60°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 10x20 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 13x23 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-13	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 16x26 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 291,20 zł (358,18 zł) +10m 245,22 zł (301,62 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 19x29 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 301,65 zł (371,03 zł) +10m 254,02 zł (312,44 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 25x35 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 358,83 zł (441,36 zł) +10m 302,17 zł (371,67 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 32x42 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-32	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 379,63 zł (466,94 zł) +10m 319,69 zł (393,22 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 38x48 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 416,00 zł (511,68 zł) +10m 350,32 zł (430,89 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 51x61 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-51	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 524,20 zł (644,77 zł) +10m 441,43 zł (542,96 zł)
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 63,5x74,5 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-63	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 613,55 zł (754,67 zł) +10m 516,67 zł (635,50 zł)

Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 76x88 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-76	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wąż CLEARWAY SD-PLATINUM 100x112 mm Indeks: MT-CLEARWAY-SD-100	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie