

Wąż silikonowy tłoczny i ssawno-tłoczny, wulkanizowany platyną, SILICONE STAR D i SD



Wysokiej jakości wąż silikonowy wulkanizowany platyną. Warstwa wewnętrzna węża wykonana w strefie czystej (cleanroom), ekstrudowana (DN10, 63, 76, 102-formowana - handbuilt). Dostępny w dwóch wersjach konstrukcyjnych: SILICONE STAR D – wąż tłoczny, bez spirali stalowej, SILICONE STAR SD – wąż ssawno-tłoczny, ze spiralą stalową. Obydwie wersje posiadają wzmocnienie 4 wzdłużnie ułożonymi warstwami wysokowytrzymałej, jasnej, białej tkaniny poliestrowej. Wąż SILICONE STAR charakteryzuje się bardzo gładką, lśniącą powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną, zapobiegającą osadzaniu cząstek produktu i rozwoju bakterii oraz ułatwiającą wewnętrzną i zewnętrzną czyszczenie węża, szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna zgodna z wymaganiami FDA 21 CFR 177.2600, USP XXVI Class VI, BfR XV, BfR LII, France Journal Officiel - Brochure 1227, European Pharmacopoeia 3.1.9, ISO 10993-5, -6, -10, -11 oraz dyrektyw 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP) oraz ResAP (2004) 5, przebadany płynami symulacyjnymi B i D1 (do produktów uwodnionych, kwaśnych i mlecznych). Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/EU i rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU - nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Sterylizacja parą maks. +135°C pod ciśnieniem 3,5 bar przez maks. 90 min. Aby nie pogorszyć mechanicznych właściwości węża, sterylizacja nie powinna być powtarzana wcześniej niż po godzinie od ostatniego czyszczenia. Przy temperaturze pracy powyżej +100°C maksymalne ciśnienie robocze podane w tabelach należy obniżyć o 1% na każdy 1°C wzrostu temperatury. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 4:1. Warstwa wewnętrzna: półprzezroczysty silikon. Wzmocnienie: cztery warstwy tkaniny poliestrowej, spirala ze stali AISI 316 (tylko wersja SD). Warstwa zewnętrzna: półprzezroczysty silikon. Temperatura pracy: od -60°C do +180°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SILICONE STAR SD 10x21,2 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 117,78 zł (144,87 zł)
Wąż SILICONE STAR SD 12,7x23,9 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 208,32 zł (256,23 zł) +4m 178,56 zł (219,63 zł)
Wąż SILICONE STAR SD 19,05x30,25 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 243,82 zł (299,90 zł) +4m 208,99 zł (257,06 zł)
Wąż SILICONE STAR SD 25,4x36,6 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 273,64 zł (336,58 zł) +4m 234,55 zł (288,50 zł)
Wąż SILICONE STAR SD 31,8x43 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 290,54 zł (357,36 zł) +4m 249,03 zł (306,31 zł)
Wąż SILICONE STAR SD 38,1x49,3 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 384,26 zł (472,64 zł) +4m 329,36 zł (405,11 zł)
Wąż SILICONE STAR SD 50,8x62 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-51	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 477,13 zł (586,87 zł) +4m 408,97 zł (503,03 zł)
Wąż SILICONE STAR SD 63x74,2 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-63	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 270,90 zł (2 793,21 zł) +4m 1 946,48 zł (2 394,17 zł)
Wąż SILICONE STAR SD 76x87,2 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-76	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 525,22 zł (3 106,02 zł) +4m 2 164,48 zł (2 662,31 zł)
Wąż SILICONE STAR SD 102x113,2 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 3 405,35 zł (4 188,58 zł) +4m 2 918,87 zł (3 590,21 zł)