

Wąż silikonowy tłoczny i ssawno-tłoczny, wulkanizowany platyną, SILICONE STAR D i SD



Wysokiej jakości wąż silikonowy wulkanizowany platyną. Warstwa wewnętrzna węża wykonana w strefie czystej (cleanroom), ekstrudowana (DN10, 63, 76, 102- formowana – handbuilt). Dostępny w dwóch wersjach konstrukcyjnych: SILICONE STAR D – wąż tłoczny, bez spirali stalowej, SILICONE STAR SD – wąż ssawno-tłoczny, ze spiralą stalową. Obydwie wersje posiadają wzmocnienie 4 wzdłużnie ułożonymi warstwami wysokowytrzymałej, jasnej, białej tkaniny poliestrowej. Wąż SILICONE STAR charakteryzuje się bardzo gładką, lśniąca powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną, zapobiegającą osadzaniu cząstek produktu i rozwoju bakterii oraz ułatwiającą wewnętrzną i zewnętrzną czyszczenie węża, szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna zgodna z wymaganiami FDA 21 CFR 177.2600, USP XXVI Class VI, BfR XV, BfR LII, France Journal Officiel – Brochure 1227, European Pharmacopoeia 3.1.9, ISO 10993-5, -6,-10, -11 oraz dyrektyw 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP) oraz ResAP (2004) 5, przebadany płynami symulacyjnymi B i D1 (do produktów uwodnionych, kwaśnych i mlecznych). Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/EU i rozporządzeniem REACH 1907/2006/EU – nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych. Sterylizacja parą maks. +135°C pod ciśnieniem 3,5 bar przez maks. 90 min. Aby nie pogorszyć mechanicznych właściwości węża, sterylizacja nie powinna być powtarzana wcześniej niż po godzinie od ostatniego czyszczenia. Przy temperaturze pracy powyżej +100°C maksymalne ciśnienie robocze podane w tabelach należy obniżyć o 1% na każdy 1°C wzrostu temperatury. Współczynnik bezpieczeństwa ciśnieniowego 4:1. Warstwa wewnętrzna: półprzezroczysty silikon. Wzmocnienie: cztery warstwy tkaniny poliestrowej, spirala ze stali AISI 316 (tylko wersja SD). Warstwa zewnętrzna: półprzezroczysty silikon. Temperatura pracy: od -60°C do +180°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| Wąż SILICONE STAR SD 10x21,2 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-10 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 181,09 zł (222,74 zł) +4m 155,22 zł (190,92 zł) |
| Wąż SILICONE STAR SD 12,7x23,9 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-13 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 204,35 zł (251,35 zł) +4m 175,16 zł (215,45 zł) |
| Wąż SILICONE STAR SD 19,05x30,25 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-19 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 239,17 zł (294,18 zł) +4m 205,01 zł (252,16 zł) |
| Wąż SILICONE STAR SD 25,4x36,6 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-25 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 268,43 zł (330,17 zł) +4m 230,08 zł (283,00 zł) |
| Wąż SILICONE STAR SD 31,8x43 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-32 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 285,00 zł (350,55 zł) +4m 244,29 zł (300,48 zł) |
| Wąż SILICONE STAR SD 38,1x49,3 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-38 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 376,94 zł (463,64 zł) +4m 323,09 zł (397,40 zł) |
| Wąż SILICONE STAR SD 50,8x62 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-51 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1m 468,04 zł (575,69 zł) +4m 401,18 zł (493,45 zł) |
| Wąż SILICONE STAR SD 63x74,2 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-63 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 556,91 zł (685,00 zł) +4m 477,35 zł (587,14 zł) |
| Wąż SILICONE STAR SD 76x87,2 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-76 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 619,32 zł (761,76 zł) +4m 530,84 zł (652,93 zł) |
| Wąż SILICONE STAR SD 102x113,2 mm Indeks: SO-SILICONESTAR-SD-102 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1m 835,09 zł (1 027,16 zł) +4m 715,79 zł (880,42 zł) |