

## Wąż spawalniczy do acetylenu ACETYLEN EN 559/ISO 3821



Elastyczny, odporny na załamania i działanie warunków atmosferycznych wąż spawalniczy do acetylenu wykonany wg normy ISO 3821. Nie zalecany do gazów wytwarzanych na bazie paliw, olejów oraz propanu - butanu (LPG). Warstwa wewnętrzna: czarna guma SBR/NR. Wzmocnienie: oplót syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: gładka czerwona guma SBR/NR. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż ACETYLEN/559 5x11 mm</b> Indeks: PR-ACETYLEN-559-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 1,50 zł (1,85 zł)
<b>Wąż ACETYLEN/559 6,3x13,3 mm</b> Indeks: PR-ACETYLEN-559-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,58 zł (13,01 zł)
<b>Wąż ACETYLEN/559 8x16 mm</b> Indeks: PR-ACETYLEN-559-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,41 zł (14,03 zł)
<b>Wąż ACETYLEN/559 9x16 mm</b> Indeks: PR-ACETYLEN-559-09	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,37 zł (12,76 zł)
<b>Wąż ACETYLEN/559 10x18 mm</b> Indeks: PR-ACETYLEN-559-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,22 zł (15,03 zł)
<b>Wąż ACETYLEN/559 12,5x22,5 mm</b> Indeks: PR-ACETYLEN-559-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,12 zł (27,21 zł)
<b>Wąż ACETYLEN/559 16x26 mm</b> Indeks: PR-ACETYLEN-559-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,72 zł (19,34 zł)
<b>Wąż ACETYLEN/559 19x31 mm</b> Indeks: PR-ACETYLEN-559-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,12 zł (28,44 zł)
<b>Wąż ACETYLEN/559 25x36 mm</b> Indeks: PR-ACETYLEN-559-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,94 zł (40,52 zł)