



Wąż spawalniczy do acetylenu, CODAN 2801 ACETYLENE, ISO 3821

Lekki, elastyczny, gładki wąż do acetylenu, zgodny z normą EN ISO 3821. Do stosowania z przemysłowym sprzętem do spawania autogenicznego, zwykle razem z niebieskim wężem tlenowym. Może być stosowany również do gazu ziemnego i powietrza. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: poliester. Warstwa zewnętrzna: czerwona guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ACETYLEN 5x12 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,70 zł (8,24 zł) +50m 5,81 zł (7,15 zł)
Wąż ACETYLEN 6,3x13,3 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,97 zł (8,57 zł) +50m 6,04 zł (7,43 zł)
Wąż ACETYLEN 8x14,6 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,60 zł (9,35 zł) +50m 6,59 zł (8,11 zł)
Wąż ACETYLEN 9x16 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,67 zł (10,66 zł) +50m 7,52 zł (9,25 zł)
Wąż ACETYLEN 10x17 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,03 zł (11,11 zł) +50m 7,83 zł (9,63 zł)
Wąż ACETYLEN 12,5x19,4 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 14,84 zł (18,25 zł) +50m 12,86 zł (15,82 zł)