



## Wąż spawalniczy do acetylenu, CODAN 2801 ACETYLENE, ISO 3821

Lekki, elastyczny, gładki wąż do acetylenu, zgodny z normą EN ISO 3821. Do stosowania z przemysłowym sprzętem do spawania autogenicznego, zwykle razem z niebieskim wężem tlenowym. Może być stosowany również do gazu ziemnego i powietrza. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: poliester. Warstwa zewnętrzna: czerwona guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +80°C.

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                 |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Wąż ACETYLEN 5x12 mm</b><br>Indeks: CO-2801-ACETYLEN-05      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 6,70 zł (8,24 zł)<br>+50m 5,81 zł (7,15 zł)     |
| <b>Wąż ACETYLEN 6,3x13,3 mm</b><br>Indeks: CO-2801-ACETYLEN-06  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 6,97 zł (8,57 zł)<br>+50m 6,04 zł (7,43 zł)     |
| <b>Wąż ACETYLEN 8x14,6 mm</b><br>Indeks: CO-2801-ACETYLEN-08    | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 7,60 zł (9,35 zł)<br>+50m 6,59 zł (8,11 zł)     |
| <b>Wąż ACETYLEN 9x16 mm</b><br>Indeks: CO-2801-ACETYLEN-09      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 8,67 zł (10,66 zł)<br>+50m 7,52 zł (9,25 zł)    |
| <b>Wąż ACETYLEN 10x17 mm</b><br>Indeks: CO-2801-ACETYLEN-10     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 9,03 zł (11,11 zł)<br>+50m 7,83 zł (9,63 zł)    |
| <b>Wąż ACETYLEN 12,5x19,4 mm</b><br>Indeks: CO-2801-ACETYLEN-13 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1m 14,84 zł (18,25 zł)<br>+50m 12,86 zł (15,82 zł) |