

Wąż spawalniczy do acetylenu, CODAN 2801 ACETYLENE, ISO 3821



Lekki, elastyczny, gładki wąż do acetylenu, zgodny z normą EN ISO 3821. Do stosowania z przemysłowym sprzętem do spawania autogenicznego, zwykle razem z niebieskim wężem tlenowym. Może być stosowany również do gazu ziemnego i powietrza. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: poliester. Warstwa zewnętrzna: czerwona guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ACETYLEN 5x12 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,24 zł (7,68 zł) +50m 5,41 zł (6,65 zł)
Wąż ACETYLEN 6,3x13,3 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,49 zł (7,98 zł) +50m 5,62 zł (6,91 zł)
Wąż ACETYLEN 8x14,6 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 7,07 zł (8,70 zł) +50m 6,13 zł (7,54 zł)
Wąż ACETYLEN 9x16 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,07 zł (9,93 zł) +50m 6,99 zł (8,60 zł)
Wąż ACETYLEN 10x17 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,40 zł (10,33 zł) +50m 7,28 zł (8,95 zł)
Wąż ACETYLEN 12,5x19,4 mm Indeks: CO-2801-ACETYLEN-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 13,80 zł (16,97 zł) +50m 11,96 zł (14,71 zł)