

Wąż spawalniczy do tlenu, CODAN 2802 OXYGEN, ISO 3821



Lekki, elastyczny, gładki wąż do tlenu, zgodny z normą EN ISO 3821. Do stosowania z przemysłowym sprzętem do spawania autogenicznego, zwykle razem z czerwonym wężem acetylenowym. Może być stosowany również do gazu ziemnego i powietrza. Warstwa wewnętrzna: czarna guma SBR/EPDM. Wzmocnienie: PVA. Warstwa zewnętrzna: niebieska guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż OXYGEN 5x12 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,70 zł (8,24 zł) +50m 5,81 zł (7,15 zł)
Wąż OXYGEN 6,3x13,3 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,97 zł (8,57 zł) +50m 6,04 zł (7,43 zł)
Wąż OXYGEN 8x14,6 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 7,60 zł (9,35 zł) +50m 6,59 zł (8,11 zł)
Wąż OXYGEN 9x16 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-09	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,67 zł (10,66 zł) +50m 7,52 zł (9,25 zł)
Wąż OXYGEN 10x17 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,03 zł (11,11 zł) +50m 7,83 zł (9,63 zł)
Wąż OXYGEN 12,5x19,4 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 14,84 zł (18,25 zł) +50m 12,86 zł (15,82 zł)