

Wąż spawalniczy do tlenu, CODAN 2802 OXYGEN, ISO 3821



Lekki, elastyczny, gładki wąż do tlenu, zgodny z normą EN ISO 3821. Do stosowania z przemysłowym sprzętem do spawania autogenicznego, zwykle razem z czerwonym wężem acetylenowym. Może być stosowany również do gazu ziemnego i powietrza. Warstwa wewnętrzna: czarna guma SBR/EPDM. Wzmocnienie: PVA. Warstwa zewnętrzna: niebieska guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż OXYGEN 5x12 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,24 zł (7,68 zł) +50m 5,41 zł (6,65 zł)
Wąż OXYGEN 6,3x13,3 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 6,49 zł (7,98 zł) +50m 5,62 zł (6,91 zł)
Wąż OXYGEN 8x14,6 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 7,07 zł (8,70 zł) +50m 6,13 zł (7,54 zł)
Wąż OXYGEN 9x16 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-09	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 8,07 zł (9,93 zł) +50m 6,99 zł (8,60 zł)
Wąż OXYGEN 10x17 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,40 zł (10,33 zł) +50m 7,28 zł (8,95 zł)
Wąż OXYGEN 12,5x19,4 mm Indeks: CO-2802-OXYGEN-13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 13,80 zł (16,97 zł) +50m 11,96 zł (14,71 zł)